

## Plexo IP 55 – IK 07

для встроенного монтажа, поставляются в собранном виде



Механизмы поставляются в собранном виде  
 Безвинтовые зажимы  
 Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой 230 В ~ (кроме механизмов Кат. № 698 24 / 64, поставляемых с лампой 12 В) Лампы и аксессуары представлены в правой колонке

### Переключатели 10 АХ – 250 В~

Упак	Серый Кат. №	Белый Кат. №	Описание
10	698 11	698 51	Однополюсный переключатель на два направления
5		698 55	Двухклавишный переключатель на два направления

### Кнопочные выключатели 10 А

Упак	Серый Кат. №	Белый Кат. №	Описание
105	698 21	698 61	Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) В комплекте с лампой
5	698 24	698 64	Кнопочный выключатель с подсветкой (Н.О. + Н.З. контакты) с держателем этикетки. В комплекте с лампой 12 В. Может оснащаться лампой 230 В~

### Розетки 16 А – 250 В~

Упак	Серый Кат. №	Белый Кат. №	Описание
10	698 31	698 70	Французский стандарт IP 55 – IK 07 2К + 3 со шторками защиты детей, с безвинтовыми зажимами
10	698 33	698 69	Немецкий стандарт IP 55 – IK 07 2К + 3 с винтовыми зажимами

### Розетки 20 А

Упак	Серый Кат. №	Описание
10	557 03	С винтовыми зажимами 20 А – IP 44 – IK 08 2К + 3, 230 В~
10	557 06	3К + 3, 400 В~
10	557 08	3К + Н + 3, 400 В~
10	903 59	Накладная монтажная коробка для штепсельных розеток 20 А Кат. № 557 03/06/08 Габаритные размеры: 79 x 86 x 40 мм

## Plexo IP 55 – IK 07

монтажные аксессуары



Упак	Серый Кат. №	Описание
5	695 37	<b>Заглушка</b> Предназначена для закрытия неиспользуемой коробки для накладного монтажа или суппорта с рамкой для встроенного монтажа

Упак	Серый Кат. №	Белый Кат. №	Описание
5	698 48	698 88	<b>Кабельные выводы IP 55 – IK 08</b> Вывод кабельный. Поставляется с зажимом для кабеля диаметром от 5 до 13 мм

Упак	Серый Кат. №	Описание
10	694 91	<b>Держатель этикеток</b> Применяется в качестве замены вышедшего из строя держателя этикеток. Поставляется с белыми ПВХ этикетками

Упак	Серый Кат. №	Описание
10	694 96	<b>Лампы</b> Для индикации включенного состояния применяется лампа оранжевого цвета. Для указания местонахождения применяется лампа зеленого цвета 230 В – 1 мА, зеленого цвета
10	694 97	Применяется только в кнопочных выключателях с подсветкой
10	694 98	230 В – 0.5 мА, зеленого цвета
10	694 99	230 В – 1 мА, оранжевого цвета
10	694 95	12 В – 15 мА, зеленого цвета 24 В – 20 мА, зеленого цвета

Упак	Серый Кат. №	Белый Кат. №	Описание
105	695 96	696 46	<b>Мембранные сальники</b> Один ввод диаметром до 25 мм
5	695 99	696 49	Два ввода диаметром до 16 мм

Упак	Серый Кат. №	Описание
10	695 98	<b>Комплект из четырех колпачков</b> Надеваются на головки крепежных винтов

Упак	Серый Кат. №	Описание
1	695 97	<b>Шаблон для разметки отверстий</b> Предназначен для точной разметки крепежных отверстий Поставляется с пузырьковым уровнем