

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ PLEXO



Надежная защита подключения



> **Материал - полистирол**

> **Две версии:-**

- с мембранным уплотнителем кабельных вводов
- подготовленные для уплотнителей кабельных вводов ISO

> **Выравнивание по отвесу**



УСТАНОВКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЕТЕЛЬ

КЛЕММНЫЕ
КОЛОДКИ IP2x

коробки Plexo™



IP 55 - IK 07
Серый RAL 7035
Материалы: полистирол и полипропилен
Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 °C
Самозатухающие до 650 °C
Соответствуют EN 60695 2-1
Светонепроницаемая крышка
Кабельные вводы с мембранными уплотнителями
или подготовленные для уплотнителей ISO

Упак. Кат. № Коробки круглые влагозащищенные

	650 °C	Используйте винты Ø 5 мм или Кат. № 319 57 Крышка крепится к корпусу с помощью скобы
5/100	921 00	60 мм x 40 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 919 10)
5/100	921 01	70 мм x 45 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 919 10)

Коробки квадратные влагозащищенные

	650 °C	Используйте винты Ø 5 мм или Кат. № 319 57 Крышка крепится к корпусу с помощью скобы
5/100	921 04	65 x 65 x 40 мм ⁽¹⁾ 7 кабельных вводов (Кат. № 919 10)
5/100	921 26	80 x 80 x 45 мм ⁽¹⁾ 7 кабельных вводов (Кат. № 919 10)
5/50	921 27	коробки подготовлены для установки уплотнителей кабельных вводов

Коробки квадратные влагозащищенные Класс II

	650 °C	Способы монтажа: внутренние точки крепления - винты Ø 5 мм внешние точки крепления - винты Ø 4 мм Вибростойкий уплотнитель Крышка с замками 4 x 1/4 оборота, индикация I-O. Крышка остается прикрепленной к коробке во время монтажа
5	921 36	105 x 105 x 55 мм ⁽¹⁾ 7 кабельных вводов (Кат. № 919 11)
5	921 37	коробки подготовлены для установки уплотнителей кабельных вводов

Аксессуары

20	312 10	Клеммная колодка. 4 клеммы 4 мм ² Для установки в коробки Plexo Кат. № 921 00/01, 921 04/26/27/36/37
----	--------	--

(1) Номинальные внутренние габариты : Высота x Ширина x Глубина