

## Oteo™

розетки телефонные,  
розетки RJ 45



861 33

Цвет белый RAL 9010

Упак.	Кат. №	Розетки телефонные
10	861 43	<b>RJ 11</b> С самозащищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота
10	861 34	<b>RJ 12</b> С самозащищающимися зажимами Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота
10	861 33	<b>RJ 45 для цифровых телефонных линий / Интернет</b> <b>8 контактов</b> С самозащищающимися зажимами. Быстрое подключение поворотом на 1/4 оборота С клеммой для заземления 2,5 мм <sup>2</sup>



Упак.	Кат. №	Розетки RJ 45
		Соответствуют ISO 11801 ред. – 2.0, EN 50 173 и EIA/TIA 568 Оснащены механизмом Altair
		<b>Cat. 6</b> Для кабельной системы Легран LCS <sup>2</sup>
10	861 44	UTP, 8 контактов
10	861 47	FTP, 9 контактов
		<b>Cat. 5e</b> Для кабельной системы Легран LCS <sup>2</sup>
10	861 59	UTP, 8 контактов
10	861 61	FTP, 9 контактов

## Oteo™

розетки телевизионные,  
розетки для акустических систем



861 39



861 42

Упак.	Кат. №	Розетки телевизионные
		Белый RAL 9010
		TV вилка и FM розетка Ø 9,52 мм Разъем спутникового телевидения «F» Рекомендуемый кабель 19 VATC/21 VATC A
10	861 42	<b>Розетка тройная</b> Для телевизионной и спутниковой антенн с индивидуальным демодулятором Позволяет принимать цифровые передачи TV: 5 – 68/120 – 862 МГц FM: 87,5 – 108 МГц Спутник: 950 – 2150 МГц Ослабление 2 дБ Снабжен зажимом для подсоединения коаксиального кабеля TV – FM – SAT
10	861 45	<b>Розетка двойная</b> Для кабельной сети, телевизионной или спутниковой антенны (без индивидуального демодулятора) TV: 5 – 68/120 – 862 МГц FM: 87,5 – 108 МГц Проходная Ослабление 1,5 дБ Снабжен зажимом для подсоединения коаксиального кабеля TV – FM
10	861 40	<b>Розетка простая</b> TV0 – 2150 МГц
10	861 39	<b>Розетки для акустических систем</b> С зажимом для быстрого подсоединения Цветная маркировка Возможность установки дополнительного зажима Кат. № 512 01
10	512 01	Дополнительный зажим для подсоединения