

Oteo: таблица выбора

Механизмы		Oteo в комплекте	Oteo комбинированный	
Выключатели 250 В _~ 10 AX (кроме Кат. № 860 14 и Кат. № 861 14)		Переключатель	860 01	861 01
		Выключатель двухполюсный	860 03	861 03
		Переключатель промежуточный	860 04	861 04
		Перекл. с индикацией без нейтрали (4 А)	860 14	861 14
		Перекл. с подсветкой/индикацией	860 17	861 17
		Переключатель со шнурком	860 19	861 19
		Переключатель двойной	860 20	861 20
		Светорегулятор	860 68	861 68
Выключатель кнопочный 6 А - 250 В _~		Кнопочный выключатель	860 06	861 06
		Кнопочный выключатель с подсветкой	860 05	861 05
		Кноп. выкл. с держателем этикеток	860 09	861 09
		Кнопочный выключатель двойной	860 21	861 21
Выкл. для управления рольставнями 6 А - 250 В _~		Кнопочный выключатель	860 10	861 10
		Выключатель	860 13	861 13
Упр. вентиляцией - 6 А - 250 В _~		Переключатель	860 16	861 16
Световая индикация		Механизм подсветки	860 49	861 49
		Рассеиватель бесцветный	861 80	861 80
		Рассеиватель зеленый	861 81	861 81
		Рассеиватель оранжевый	861 82	861 82
		Рассеиватель красный	861 83	861 83
Розетки, французский стандарт 16 А - 250 В _~		2 К с защитными шторками	860 22	861 22
		2 К + 3 с защитными шторками	860 27	861 27
Розетки, немецкий стандарт 16 А - 250 В _~		2 К + 3 без защитных шторок	860 29	861 29
Кабельный ввод		Кабельный ввод	860 48	861 48
Коробка ответвительная		Коробка ответвительная	860 57	861 57
Розетки TV		TV	860 40	861 40
		TV - FM	860 45	861 45
		TV - FM - SAT	860 42	861 42
Розетки для акустич. систем		Розетка с зажимом	860 39	861 39
		Дополнительный зажим	512 01	512 01
Розетки информационные		UTP Cat. 6 RJ 45	861 44	
		FTP Cat. 6 RJ 45	861 47	
		UTP Cat. 5e RJ 45	861 59	
		FTP Cat. 5e RJ 45	861 61	
Розетки телефонные		RJ 11	860 43	861 43
		RJ 12	860 34	861 34
		8 конт. RJ 45 – Интернет/цифр. тел. линия	860 33	861 33

Рамки	Рамки для накладн. монтажа	Рамки для мини-плинтусов DLPlus		Рамки для плинтусов
		вдоль плинтуса	на плинтус	
1 пост	860 91	314 04 (12,5 мм) ⁽¹⁾ 314 56 (16 мм) ⁽¹⁾ 314 08 (20 мм) ⁽¹⁾	314 05 (12,5 мм) ⁽¹⁾ 314 07 (16 мм) ⁽¹⁾ 314 09 (20 мм) ⁽¹⁾	314 50
2 поста	860 92	314 14 (12,5 мм) ⁽¹⁾ 314 66 (16 мм) ⁽¹⁾ 314 18 (20 мм) ⁽¹⁾		314 51
3 поста	860 93			

(1) Глубина мини-плинтуса