

многорозеточные блоки «Комфорт и безопасность», «Комфорт»



6946 47



6946 21

многорозеточные блоки «Комфорт и безопасность», «Комфорт»



6950 17



6950 01

Упак.	Кат. №	Многорозеточные блоки «Комфорт и безопасность»
		Защита от перегрузки "Safe control". Напряжение отключается, если уровень нагрузки превышает 3500Вт. Розеточные гнезда расположены под углом, что очень удобно при подключении большого количества вилок. Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности. Оснащен выключателем с индикацией. Максимальная нагрузка 3500 Вт Количество розеток – 4,6 Тип розеток – евростандарт Заземляющий контакт. Использование вилок евростандарт. Розетки утопленного типа. Защита от перегрузки – авто/термо. Индикация включения. Крепление шнура к вилке – угловое. Диагональное расположение отверстий. Механическая защита розеток. Встроенный выключатель. Индикатор мощности. Возможно крепление на стену. Сечение кабеля 3 * 1,5 мм².
5	694 643	4 x 2K + 3 - кабель 3 м
5	694 647	6 x 2K + 3 - кабель 3 м

Упак.	Кат. №	Многорозеточные блоки «Комфорт»
		Розеточные гнезда расположены под углом, что очень удобно при подключении большого количества вилок. Конструкция подставок позволяет поворачивать блок в нужном направлении, предусматривая также его крепление к стене, мебели или рабочей поверхности. Оснащен выключателем с индикацией. Максимальная нагрузка 3500 Вт Количество розеток – 3,4,5,6 Тип розеток – евростандарт Заземляющий контакт. Использование вилок евростандарт. Розетки утопленного типа. Индикация включения. Крепление шнура к вилке – угловое. Диагональное расположение отверстий. Механическая защита розеток. Встроенный выключатель. Возможно крепление на стену. Сечение кабеля 3 * 1,5 мм².
5	694 621	3 x 2K + 3- кабель 1.5 м
5	694 622	3 x 2K + 3- кабель 3 м
5	694 626	4 x 2K + 3 - кабель 1.5 м
5	694 627	4 x 2K + 3 - кабель 3 м
5	694 631	5 x 2K + 3 - кабель 1.5 м
5	694 632	5 x 2K + 3 - кабель 3 м
5	694 636	6 x 2K + 3 - кабель 1.5 м
5	694 637	6 x 2K + 3- кабель 3 м
		Без кабеля Для применения с кабелем 3G минимум 1.5 мм ²
5	694 624	3 x 2K + 3
5	694 629	4 x 2K + 3
5	694 634	5 x 2K + 3
5	694 639	6 x 2K + 3

Упак.	Кат. №	Многорозеточные блоки «Стандарт»
		Компактный удлинитель. Ультратонкая форма позволяет устанавливать его под мебелью. Возможно крепление к стене. Одна из розеток повернута на 90гр. для удобства подключения зарядных устройств. Максимальная нагрузка 3500 Вт Количество розеток – 3,4,5,6 Тип розеток – евростандарт Заземляющий контакт. Использование вилок евростандарт. Розетки утопленного типа. Индикация включения. Крепление шнура к вилке – угловое. Диагональное расположение отверстий. Механическая защита розеток. Возможно крепление на стену. Сечение кабеля 3 * 1,5 мм².
		Кабель 1,5 м
5	695 001	3 x 2K + 3
5	695 006	4 x 2K + 3
5	695 011	5 x 2K + 3
5	695 016	6 x 2K + 3
		Кабель 3 м
5	695 002	3 x 2K + 3
5	695 007	4 x 2K + 3
5	695 012	5 x 2K + 3
5	695 017	6 x 2K + 3
		Кабель 5 м
5	695 003	3 x 2K + 3
5	695 008	4 x 2K + 3
5	695 013	5 x 2K + 3
5	695 018	6 x 2K + 3
		Без кабеля Для применения с кабелем 3G минимум 1.5 мм ²
5	695 004	3 x 2K + 3
5	695 009	4 x 2K + 3
5	695 014	5 x 2K + 3
5	695 019	6 x 2K + 3