

Механизмы Mosaic™

выключатели и кнопочные выключатели



Механизмы Mosaic™

бесконтактные выключатели и датчики движения



Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали

Упак.	Кат. №	Выключатели 10 АХ – 250 В~
		Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного подключения нейтрали
		Лицевая панель, цвет белый
10	1 модуль 770 00 2 модуля 770 10	Выключатель 10 АХ
10	770 01 770 11	Перекл. на 2 направл. 10 АХ
10	770 02 770 12	Перекл. на 2 направл 10 АХ со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	770 21	Промежуточный перекл. 10 АХ
		Лицевая панель, цвет алюминий
10	792 01 792 11	Перекл. на 2 направл. 10 АХ
10	792 02 792 12	Перекл. на 2 направл. 10 АХ со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	787 10 787 11	Перекл. на 2 направл. 10 АХ антибактериальный
10	787 12	Перекл. на 2 направл. с подсветкой 10 АХ антибактериальный

Упак.	Кат. №	Выключатели 20 АХ - 250 В~
10	1 модуль 770 50 2 модуля 770 50	Выкл. двухполюсн. 20 АХ
10	770 52	Выкл. двухполюсн. 20 АХ с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾
10	770 60	Перекл. на 2 направл. 20 АХ
10	770 62	Перекл. на 2 направл. 20 АХ с подсветкой при помощи светодиодов ⁽²⁾

Упак.	Кат. №	Кнопки 6 А - 250 В~
		Быстрое подключение с использованием безвинтовых зажимов не требует применения инструмента.
		Лицевая панель, цвет белый
10	1 модуль 770 30 2 модуля 770 40	Кнопочный. выкл. 6 А
10	770 31 770 41	Кноп. выкл. перекидной 6 А
10	770 32 770 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾
10	787 14 787 15	Кноп. выкл. 6 А антибактериал.

(1) Для функции индикации использовать лампочку Кат. № 676 68 (стр. 511)
 Для функции подсветки использовать лампочку Кат. № 676 66 на 230 В, а также 676 67 на 12, 24 и 48 В (стр. 511)
 (2) Для функций индикации или подсветки использовать кат № 676 64 (стр. 511)

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Упак.	Кат. №	Кнопки 6 А - 250 В~ (продолжение)
10	770 43	Кноп. выкл. перекидной 6 А с держателем этикеток
		Лицевая панель, цвет алюминий
10	792 30 792 40	Кнопочный выкл. 6 А
10	792 32 792 42	Кноп. выкл. перекидной 6 А со светодиодной подсветкой ⁽¹⁾

Упак.	Кат. №	Бесконтактные выключатели 10 АХ
1	2 модуля 766 66	Для управления источниками света достаточно просто провести рукой вблизи выключателя Специально разработаны для использования в медицинских учреждениях (антибактериал.)

Датчики движения 110-230 В~ - 50 Гц

Обнаружение посредством ИК
 Дальность обнаружения регулируется от 1 м до 10 м
 Угол поля зрения: 180°
 Порог освещенности регулируется от 3 до 1 000 люкс
 Выдержка времени регулируется от 1 с до 16 мин. с повтором цикла при обнаружении движения.
 Возможность дистанционного ручного управления с помощью кнопочного выключателя Н.З.
 Встроенная автоматическая защита от перегрузок и коротких замыканий
 Устанавливаются в коробку минимальной глуб. 40 мм

С нейтралью, 3- проводные, 1 000 Вт
 Для управления лампами:
 - накаливания или галогенными до 1 000 Вт, 230 В~
 - низковольтными галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором до 500 ВА,
 - люминесцентными лампами, компактными люминесцентными лампами

1	2 модуля 784 51	Лицевая панель, цвет белый
1	792 51	Лицевая панель, цвет алюминий

Без нейтрали, 2-проводные, 400 Вт
 Для управления лампами:
 - накаливания или галогенными до 400 Вт, 230 В~
 - низковольтными галогенными с ферромагнитным или электронным трансформатором, до 400 ВА,

1	2 модуля 784 56	Лицевая панель, цвет белый
1	792 56	Лицевая панель, цвет алюминий