

МЕХАНИЗМЫ Mosaic™

встроенные удвоители телефон / Ethernet, телефонные розетки



765 37



787 32

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок (стр. 636 и 637)

Упак. Кат. № Встроенные удвоители Телефон / Ethernet

		<p>Обеспечивают повышение безопасности связи: возможность кражи или снижения эффективности дубликаторов исключена</p> <p>Обеспечивают скорость передачи 10/100 Мбит/с</p> <p>Подключение кабеля с любой стороны</p> <p>Возможна установка в любые типы суппортов мин. глуб. 35 мм</p> <p>Маркировка подключаемого оборудования телефона/Ethernet расположена на защитной крышке</p>
10	2 модуля 765 37	FTP - 9 контактов
10	765 36	UTP - 8 контактов

Розетки телефонные

		<p>Розетки RJ 11 и RJ 12</p> <p>Оснащены модульным коннектором Jack с зажимом на 1/4 оборота для быстрого подключения</p> <p>Возможность повторного подключения</p>
10	1 модуль 787 30	RJ 11, 4 контакта
10	2 модуля 787 31	RJ 11, 4 контакта
10	787 32	RJ 12, 6 контактов
		<p>Розетка RNIS Numeris</p> <p>Зажимы с автоматическим снятием изоляции при повороте на 1/4 оборота для быстрого подключения</p> <p>Возможность повторного подключения</p>
10	787 34	8 контактов, заземляющий зажим 2,5 мм ²

Лицевые панели для информационных розеток

10	2 модуля 786 04	<p>Оснащены прозрачным держателем маркировки</p> <p>Для простого коннектора формата Keystone</p>
10	786 01	Розетка ACO II
10	786 02	Для простого коннектора формата Systemax
10	786 03	Для двойного коннектора формата Systemax

МЕХАНИЗМЫ Mosaic™

медные коммутаторы, другие информационные розетки



779 00



787 61



787 62



786 01

Упак. Кат. № Коммутаторы 10/100 база Т встраиваемые

		<p>Для подключения к сети информационных устройств (компьютеры, принтеры, сервера...).</p> <p>Системные требования: сетевая карта Ethernet 10/100 base T. Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с. Расширение сети можно осуществить заменив розетки RJ 45 на коммутатор. Подключение без использования инструмента. Соответствует IEEE 802-3 (Ethernet) и EN 50081/82-2 (соответствие требованиям ЭМС)</p> <p>Монтаж в любые типы суппортов мин. глуб. 40 мм</p> <p>Оборудованы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 портов на передней панели + 1 боковой коннектор RJ 45 для кабельных соединений и для проверки каналов связи - индикаторы состояния портов, встроенные в коннекторы RJ45 - цифровая маркировка портов от 1 до 6 и держатель маркировки для идентификации коммутатора <p>Технические характеристики см. стр. 726</p>
	6 модулей	Неуправляемые
1	779 01	Питание Power Over Ethernet
1	779 00	Питание 230 В~
		Управляемые
1	779 20	Питание 230 В~

Розетки USB и IEEE 1394

		<p>Предназначены расположить точки подключения максимально близко к пользователю</p> <p>Подсоединение винтовыми зажимами сечением 1 мм²</p>
	1 модуль	USB розетка
1	787 61	Для подключения устр-в USB (принтер, сканер) Макс. дл. кабеля: 5 м
		IEEE 1394 розетка
1	787 62	Розетка типа FireWire или i.link специальная для передачи большого объема данных (цифр. фото и видеозаписей) Макс. длина кабеля: 5 м