


накладная монтажная коробка Mosaic

суппорты Mosaic™



802 80




802 85



802 82

| Упак. | Кат. № | Коробки накладные |
|-------|--------|--|
| | | На 2 модуля |
| | | Коробки для суппорта Кат. № 802 51 Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм |
| 5/50 | 802 80 | Глубина 30 мм |
| 5/100 | 802 81 | Глубина 40 мм |
| | | На 3 модуля |
| | | Коробка для суппорта Кат. № 802 59 Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм |
| 2/20 | 802 89 | Глубина 40 мм |
| | | На 4, 5 или 2x2 модулей горизонтальная установка |
| | | Коробка для суппорта Кат. № 802 52 Оснащена съемным входом 32 x 12,5 мм |
| 5/20 | 802 85 | Глубина 40 мм |
| | | На 6, 8 или 3x2 модулей горизонтальная установка |
| | | Коробка для суппорта Кат. № 802 53 Оснащена съемным входом 32 x 12,5 мм |
| 5/40 | 802 86 | Глубина 40 мм |
| | | На 10 или 4x2 модулей горизонтальная установка |
| | | Коробка для суппорта Кат. № 802 54 Оснащена съемным входом 40 x 20 мм |
| 2/20 | 802 84 | Глубина 40 мм |
| | | На 5 или 2x2 модулей вертикальная установка |
| | | Коробка для суппорта Кат. № 802 52 Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм |
| 5/20 | 802 82 | Глубина 40 мм |
| | | На 3x2 модулей вертикальная установка |
| | | Коробка для суппорта Кат. № 802 53 Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм |
| 5/40 | 802 83 | Глубина 40 мм |
| | | На 2x5, 2x2x2 модулей или для модуля управления освещением |
| | | Коробка для суппорта Кат. № 802 64 Оснащена съемным входом 40 x 20 мм |
| 1/10 | 802 74 | Глубина 50 мм |
| | | На 2x6, 2x8 или 2x3x2 модулей |
| | | Коробка для суппорта Кат. № 802 66 Оснащена съемным входом 40 x 20 мм |
| 1/10 | 802 76 | Глубина 50 мм |

Модульная конструкция стала проще благодаря универсальному суппорту



Суппорт для горизонт. или вертикал. установки
Наличие съемной перегородки позволяет создавать полную или частичную модульную конструкцию



Применение заглушек:



Применение заглушек Кат. № 791 04



Применение заглушек Кат. № 791 06




Применение заглушек Кат. № 791 10

Если полная емкость суппорта не использована, необходимо заполнить зазоры заглушками, чтобы обеспечить степень защиты IP 20, пока лицевые панели еще не установлены

Суппорт с подсветкой: техническое новшество и экономия электроэнергии



Рассеиватель со светодиодами



Для функций индикации или подсветки Имеется в наличии в конфигурации 2 модуля (Кат. № 802 60/62), в конфигурации 4, 5 или 2 x 2 модуля горизонт. установки (Кат. № 802 58) и в конфигурации 5 или 2 x 2 модуля верт. установки (Кат. № 80257)

Очень низкое энергопотребление:

- Кат. № 802 62: 12 кВт.час в год

- Кат. № 802 57/58/60: 0,3 кВт.час в год