

система быстрого соединения

разъемы 16 А – 250 В – 50 Гц и аксессуары



Технические характеристики (стр. 701)

Для подключения любого изделия, оснащенного разъемом быстрого соединения

Для подключения к кабелю сечением 1,5 или 2,5 мм²

Для подключения кабеля сечением 2,5 мм² к разъему с безвинтовыми зажимами следует использовать жесткий кабель В состав входят:

- корпус, цвет серый RAL 7035 с защитой от разъединения. Обеспечивает удобство использования и нанесения маркировки
- выводы с цветовой маркировкой, соответствующей определенной цепи (см. стр. 701) Соответствуют С 60-050

Упак. Кат. № 3-полюса, безвинтовые зажимы

		Клеммники L, N, E
10	341 00	Гнездовой вывод, черный
10	341 01	Гнездовой вывод, белый
10	341 02	Штекерный вывод, черный
10	341 03	Штекерный вывод, белый

3-полюсная, зажимные контакты

		Клеммники L, N, E
10	341 04	Гнездовой вывод, черный
10	341 05	Гнездовой вывод, белый

4-полюса, винтовые зажимы

		Клеммники L1, L2, N, E
10	341 06	Гнездовой вывод, черный

5-полюсов, винтовые зажимы

		Клеммники L1, L2, L3, N, E
10	341 08	Гнездовой вывод, черный
10	341 09	Гнездовой вывод, белый

Аксессуары

10	341 15	Фиксатор для защиты от разъединения. Обеспечивает надежность подсоединения разъемов друг к другу. Усилие на разрыв до 80 Н (NF C 60-050)
10	341 16	Заглушка для штекерного вывода
10	341 17	Заглушка для гнездового вывода
10	395 98	Черный несмываемый фломастер для маркировки

Разъемы для цепи освещения (стр. 700)

Разъемы для установки в корпус светильников (стр. 700)

система быстрого соединения

шнуры



341 33

Технические характеристики (стр. 701)

Для подключения любого изделия, оснащенного разъемом быстрого соединения

Оборудованы по меньшей мере 1 разъемом быстрого соединения с черным выводом

Имеется ярлык для маркировки

Соответствуют NF C 60-050

Упак. Кат. № Шнуры 1,5 мм² – H05VVF

		С 2 разъемами штекер/гнездо – 3-полюсный
10	341 30	Длина 2 м
20	341 31	Длина 4 м
10	341 32	Длина 6 м
10	341 33	Длина 8 м

		С 2 разъемами штекер/гнездо – 4-полюсный
10	341 50	Длина 6 м
10	341 51	Длина 8 м

		С 2 разъемами штекер/гнездо – 5-полюсный
10	341 60	Длина 6 м
5	341 61	Длина 8 м

		С 1 разъемом штекер – 3-полюсный
		1 вывод типа “штекер” – 1 неподключенный вывод

10	341 40	Длина 0.5 м
10	341 41	Длина 2 м
20	341 42	Длина 4 м
10	341 43	Длина 6 м
10	341 44	Длина 8 м

		С 1 разъемом штекер – 4-полюсный
		1 вывод типа “штекер” – 1 неподключенный вывод

10	341 55	Длина 6 м
10	341 56	Длина 8 м

Шнуры 2,5 мм² – H05VVF

		С 2 разъемами штекер/гнездо – 3-полюсный
10	341 70	Длина 4 м
10	341 71	Длина 6 м
5	341 72	Длина 8 м

		С 2 разъемами штекер/гнездо – 5-полюсный
5	341 80	Длина 6 м
5	341 81	Длина 8 м

		С 1 разъемом штекер – 3-полюсный
		1 конец шнура оборудован штекером

10	341 75	Длина 4 м
10	341 76	Длина 6 м
5	341 77	Длина 8 м