



# Дополнительное коммутационное оборудование

Абсолютная гибкость с новыми  
распределительными коробками LCS<sup>2</sup>,  
централизованное подключение меди  
и оптики рядом с рабочим местом.



> Гибкая установка резервированием линий,  
быстро адаптирующаяся к потребностям  
в будущем



> Надежное и быстрое подключение  
к распределительным коробкам LCS<sup>2</sup>  
медных и оптических проходных розеток  
при помощи соответствующих шнуров

> Гарантированный высокий уровень  
характеристик всей системы LCS<sup>2</sup>

## Кабельная система Legrand LCS<sup>2</sup> категории 6а

**НОВИНКА**

распределительные коробки



335 40

Упак.	Кат. №	Распределительные коробки
		<p>Для распределения слабых токов. До 12 коннекторов RJ 45 Централизация подключений для обеспечения гибкости и возможности развития системы Устанавливаются в технических полах либо за подвесными потолками Подключаются к коммуникационному шкафу или этажному распределителю Розетки рабочего места подключаются при помощи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• комбинированного шнура, используемого при соединении с обычной розеткой RJ 45</li> <li>• стандартного патч-корда, используемого при соединении с медной проходной розеткой RJ 45</li> </ul> <p>Соответствуют стандартам ISO/МЭК 11801 изд. 2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568 Цветовой код EIA/TIA 568 А и В Возможна установка коммутатора Кат. № 335 02, инжектора PoE арт. № 335 01 или вставки с 6 коннекторами кат. 6а Кат. № 335 76. Кабели и шнуры: ISO 11801 Ed.2.0, EN 50173-1, EIA/TIA 568.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кожух из поликарбоната;</li> <li>- основание из полипропилена;</li> <li>- RAL 7035;</li> <li>- усилие удержания вставок в коробке 100 Н.</li> </ul>
1	335 40	<p><b>Распределительная коробка неупакованная</b> Предназначается для установки вставок с коннекторами RJ 45 LCS<sup>2</sup> категорий 6а (стр. 713), 6 (стр. 718) и 5е (стр. 723), а также оптического оборудования или заглушек.</p>