

Кабельная система Legrand LCS² **НОВИНКА** категории 5е

коммутационные панели, блоки соединителей

Механизм быстрой фиксации



335 52

Механизм быстрой фиксации



335 90



335 55



FTP-соединитель кат. 5е

Упак.	Кат. №	Патч-панель Кат. 5е, оснащена 24 коннекторами RJ 45
		<p>Механизм быстрой фиксации Установка в любые шкафы. Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568 B2.10. Формат 19", высота 1 U. 19" патч-панель 1U, STP, металлический экран, 360° Автоматическое заземление каждого коннектора. Поставляется с задним кабельным организатором с индивидуальным зажимом для каждого кабеля. Поставляется со вставками на 6 коннекторов LCS² RJ 45 Кат. 6а Маркировка 568 А/В. Комплектуется цветной маркировкой с нумерацией. Формат 19", высота 1 U.</p>
1	335 51	Панель UTP UTP – 8 контактов
1	335 52	Панель FTP FTP – 9 контактов
1	335 88	Панель UTP проходная 24 коннектора RJ 45 UTP проходная
		Патч-панели Кат. 5е 24 x RJ 45 коннекторов 110
		<p>Патч-панели поставляются с винтами Установка в любые шкафы Укомплектованы 4 вставками по 6 коннекторов RJ45 кат.5е, 110 коннектор Маркировка 568 А/В. Комплектуется цветной маркировкой с нумерацией. Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Изд. 2.0, EN 50173-2 и TIA/EIA 568 Формат 19", высота 1 U.</p>
1	335 80	Патч-панель UTP 8 контактов, 110 коннектор
1	335 81	Патч-панель UTP 8 контактов угловая, 110 коннектор

Упак.	Кат. №	Неукомплектованные патч-панели
		<p>Механизм быстрой фиксации Установка в любые шкафы. Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568 B2.10. Установка до 4 вставок: - вставка 6 коннекторов RJ 45 LCS²; - телефонная вставка; - оптическая кассета; - инжектор PoE; - вставки F-коннекторов; - встраиваемый коммутатор; - вставка с адаптерами телефон/Ethernet; - медиаконвертер медь/оптоволокно; - заглушка. 19" патч-панель, неукомплектованная, экранированная, возможность установки до 4 вставок</p>
1	335 90	Формат 19", высота 1 U.
		Вставки для патч-панелей из 6 коннекторов RJ 45 Кат. 5е
		<p>6 коннекторов RJ 45 LCS² Кат. 5е, маркировка 568 А/В. Комплектуется цветной маркировкой с нумерацией. Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568.</p>
2	335 54	UTP.
2	335 55	FTP.
10	335 91	Заглушка для 19" панели, цвет чёрный.