

Кабельная система Legrand LCS²

коммутационные панели, блоки соединителей и кабели для телефонных сетей

Кабельная система Legrand LCS²

коммутаторы, распределительное оборудование и точки доступа Wi-Fi



335 79



779 00



332 80

Упак.	Кат. №	Телефонные панели и вставки
1	335 79	Патч-панель телефонная, 50 портов, 110 коннектор Панель 19" – 1 U
		Кабели для телефонных сетей кат. 3 PVC Цвет белый Цветовой код TIA / EIA
	328 91	U/UTP – 50 пар Длина 500 м Поставка на катушке
	328 88	U/UTP – 100 пар Длина 500 м Поставка на катушке
		Панели в сборе – высота 1 U Оснащаются 4 вставками LCS ² RJ 45 по 12 портов, предназначенными для быстрой установки без помощи инструментов.
1	335 31	Контакты 3–6 / 4–5 (цифровая линия).
1	335 30	Контакты 4–5 / 7–8 (аналоговая линия).
		Вставки телефонные для самостоятельного комплектования панелей По 12 портов RJ 45; предназначены для быстрой установки без помощи инструментов.
2	335 33	Контакты 3–6 / 4–5 (цифровая линия).
2	335 32	Контакты 4–5 / 7–8 (аналоговая линия).

Упак.	Кат. №	Коммутаторы 10/100 base T встраиваемые
		Для подключения к сети информационных устройств (компьютеры, принтеры, сервера...) Системные требования: сетевая карта Ethernet 10/100 base T скорость передачи данных 10/100 Мбит/с Расширение сети можно осуществить, заменив розетки RJ 45 на коммутатор Индикатор напряжения на передней панели Удобный и безопасный доступ функцией Reset Соответствует стандартам IEEE 802.3 (Ethernet) и EN 500 81/82-2 (соответствие требованиям ЭМС). Монтаж в любые типы суппортов глубиной не менее 40 мм. Оборудованы: - 6 портов на передней панели + 1 боковой коннектор RJ 45 для кабельных соединений и для проверки каналов связи - установка без использования специальных инструментов - индикаторы состояния портов, встроенные коннекторы RJ 45 - скорость передачи данных максимальная для всех портов - встроенный держатель этикеток для маркировки коммутатора - цифровое обозначение портов с 1 по 6
1	Mosaic 779 01	Неуправляемый Источник линейного питания PoE (Power over Ethernet – стандарт 802.3 af). Питание ~230 В.
1	779 00	
1	Mosaic 779 20	Управляемый Питание ~230 В.
1	332 80	Настенная распределительная коробка VDI Mosaic Mosaic 16 модулей. Размеры: 135 x 223 x 57 мм. Для небольшой коммутационной панели. Для установки коммутатора Mosaic Кат. № 779 00/01/20.

Коммутационные и пользовательские шнуры RJ 45 кат. 6
(стр. 715)