


Кабельная система Legrand LCS² основания шкафов

НОВИНКА

Кабельная система Legrand LCS² кабельные вводы и средства управления тепловым режимом для шкафов



Соединительная пластина
Кат. № 476 93 с кабельным лотком



464 61



464 63



Комплект цоколя Кат. № 464 52, состоящий из 4 угловых
блоков с глухими передней и задней панелями



464 66

+ Технические характеристики (стр. 749)

Упак.	Кат. №	Цоколь
		Открытие на 4 стороны. Цвет серый RAL 7016.
		Комплекты цоколя для шкафа 4 угловых блока с глухими передней и задней панелями. Боковые панели заказываются отдельно. Для шкафов шириной (мм):
1	Высота 100 464 50	600
1	Высота 200 464 51	800
		Комплект из 2 глухих боковых панелей Высота 100 мм Два комплекта позволяют довести высоту до 200 мм (Кат. № 464 52/53). Для шкафов глубиной (мм):
1	464 54	600
1	464 56	800
1	464 58	1000
		Вентилируемые панели 1 панель высотой 100 мм. Для шкафа шириной/глубиной (мм):
1	464 60	600
1	464 61	800
		Щёточная панель 1 панель высотой 100 мм. Для шкафа шириной/глубиной (мм):
1	464 62	600
1	464 63	800
		Цоколь для угловой секции
1	464 64	Монтируется между соседних шкафов спереди и сзади. Панель высотой 100 мм. Два комплекта позволяют довести высоту до 200 мм. Цвет серый RAL 7016.
		Соединительная пластина
		Соединяет 2 угловых блока основания шкафа. Для размещения кабелей между соседними шкафами, возможно, с использованием направляющих для кабелей.
1	476 93	Для шкафа глубиной (мм):
1	476 94	600
1	476 95	800
		Угловая секция для ввода кабелей
1	464 66	Обеспечивает сопряжение между цоколем шкафа и сетчатым кабелепроводом. Оснащается щёткой для защиты от пыли. Крышка с преднарезанными отверстиями для установки щитка. Высота 200 мм. Цвет пепельно-серый RAL 7016. Для шкафов глубиной 600 мм.



465 29



465 32

+ Технические характеристики (стр. 749)

Упак.	Кат. №	Кабельные вводы для 19" шкафов
		Панели кабельного ввода для 19" шкафов. Цвет черный RAL 9005
		Пластмассовый щёточный ввод, на защелках
1	465 28	1 U
1	465 29	2 U
		Пластмассовая заглушка, на защелках
1	465 32	1 U
1	465 33	2 U
		Металлический щёточный кабельный ввод С механизмом быстрой фиксации
1	465 30	1 U
1	465 31	2 U
		Металлическая заглушка С механизмом быстрой фиксации
1	465 38	1 U
1	465 39	2 U
1	465 40	3 U
		Дополнительное оборудование для терморегулирования
		Пластина с вентиляторами Для крепления на 19" кабельные вводы либо на вертикальные опоры 2 вентилятора на ~230 В. 3 вентилятора на ~230 В.
1	464 87	
1	464 88	
		Полка с вентиляторами Обеспечивают внутреннюю циркуляцию воздуха. Монтируются непосредственно на 2 монтажные стойки Размыкающий контакт (10 А) и замыкающий контакт (5 А).
1	464 89	19" полка с 2 вентиляторами – глубина 150 мм.
1	464 90	19" полка с 4 вентиляторами – глубина 300 мм.
		Термостат Диапазон регулировки 5–60°C, 12 В или ~250 В. Крепление на магните. Размыкающий контакт 10 А и замыкающий контакт 5 А
1	348 48	

