

Кабельная система Legrand LCS² 19" шкафы LCS² и аксессуары

НОВИНКА



462 01



462 11



Настенный шкаф с задней стенкой на петлях 462 11



465 01

Технические характеристики (стр. 751-752)

IP 20 – IK 08

Выгнутая реверсивная дверь из стекла, безопасного для потребителя, с трафаретной печатью

Боковые панели с поворотной рамой, демонтируемые с внутренней стороны без использования специальных инструментов

Закрывается на замок с ключом 2433 А

В комплект входят 2 монтажные стойки 19", регулируемые по глубине, и комплект заземления;

сплошные пластины для ввода кабелей для верхней и нижней частей шкафа;

вентиляционные решетки в верхней и нижней частях шкафа, с возможностью установки вентилятора в верхней части шкафа

Цвет темно-серый RAL 7016

Упак.	Кат. №	19" настенные шкафы LCS ²			
		Удобство организации кабелей: возможность использования кольцевых фиксаторов для кабелей Кат. № 465 41/42 и хомутов (см. стр. 447). Кабельные вводы формата DLP сверху и снизу, возможность фиксации кабелей хомутами. Высеченные по периметру отверстия для кабельных вводов сзади			
		Шкаф глубиной 400 мм			
		Вместимость	Ширина (мм)	Высота (мм)	Допустимая нагрузка (кг)
1	462 00	6 U	600	350	18
1	462 01	9 U	600	500	27
1	462 02	12 U	600	600	36
1	462 03	16 U	600	800	48
		Шкаф глубиной 580 мм			
1	462 06	9 U	600	500	27
1	462 07	12 U	600	600	36
1	462 08	16 U	600	800	48
1	462 09	21 U	600	1000	63

Упак.	Кат. №	19" настенные шкафы LCS ² с задней стенкой на петлях			
		В комплект входят: • основание (для крепления на стену) • реверсивный поворотный механизм, позволяющий поворачивать шкаф в любую сторону; свободный доступ к задней части шкафа облегчает процесс установки и обслуживания оборудования Сверху и снизу по всей длине кабельный ввод, закрытый пластинами; может устанавливаться щёточный ввод Кат. № 462 55.			
		Шкаф глубиной 600 мм			
		Вместимость	Ширина (мм)	Высота (мм)	Допустимая нагрузка (кг)
1	462 11	9 U	600	500	27
1	462 12	12 U	600	600	36
1	462 13	16 U	600	800	48
1	462 14	21 U	600	1000	63

Упак.	Кат. №	Неподвижные полки	
		Быстрая установка без применения винтов. Максимальная нагрузка 15 кг. Цвет черный RAL 9005. Для установки на две вертикальные опоры за пределами стандартной зоны монтажа	
1	465 00	Глубина 115 мм. Для шкафов глубиной 400, 580 и 600 мм.	
1	465 01	Глубина 200 мм. Для шкафов глубиной 400, 580 и 600 мм.	
1	465 02	Глубина 360 мм. Для шкафов глубиной 580 и 600 мм.	
		Вентилятор ~230 В с пониженным уровнем шума	
		Скорость работы зависит от уровня температуры Встроенный термостат. Подключается к блоку питания	
		Вентилятор Сетевой шнур длиной 2,5 м	
1	462 60	Напряжение ~230 В.	
1	348 48	Термостат Диапазон регулировки 5–60°C, 12 В или ~250 В. Реле спереди (5 А) и сзади (10 А). Крепление на магните.	
		Кабельный ввод	
1	462 55	Панель кабельного ввода со щеткой. Для настенных шкафов с задней стенкой на петлях.	
		Аксессуары	
1	462 64	Комплект из 4 роликов для настенных шкафов с задней стенкой на петлях. Допустимая нагрузка на 4 ролика: 120 кг.	

Организаторы кабелей питания для 19" шкафов LCS² (см. стр. 743)

<p>Проходные панели для 19" шкафов</p>	<p>см. стр. 743</p>
---	----------------------------