

организация кабелей

хомуты для СКС




331 86




331 85

Упак.	Кат. №	Аксессуары для организации кабелей
4	332 35	Кольца для укладки кабелей Размер 56 x 89 мм Могут устанавливаться на вертикальных 19" направляющих Высота 2U
50	331 41	Пластиковые клипсы для быстрой фиксации 19" оборудования Монтаж на стойку VDI 19" Быстрая фиксация поворотом на 1/4 оборота Не подходит для тяжелого активного оборудования Изолирующий материал RAL 9002
1	364 53	Комплект 50 самофиксирующихся клипс, 50 пластиковых шайб и 50 винтов М6



Упак.	Кат. №	Хомуты с индикатором усилия																				
		Хомуты с системой, предупреждающей о повреждении кабеля Регулируемый зажим Возможность повторного использования																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Шир. мм</th> <th>Дл. мм</th> <th colspan="2">диаметр охвата</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <th>макс.</th> <th>мин.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>180</td> <td>35</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>225</td> <td>50</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>320</td> <td>80</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Шир. мм	Дл. мм	диаметр охвата				макс.	мин.	15	180	35	15	15	225	50	35	15	320	80	50
Шир. мм	Дл. мм	диаметр охвата																				
		макс.	мин.																			
15	180	35	15																			
15	225	50	35																			
15	320	80	50																			
50	331 94																					
50	331 95																					
50	331 96																					



		Хомуты на липучках, заклепки			
		Хомуты из ткани с двусторонней липучкой			
		Безопасны для кабелей			
		Возможность монтажа на стойках шкафов			
		Цвет	Шир. мм.	Дл. мм.	Øохвата макс.
10	331 84	черный	16	150	35
10	331 85	красный	16	150	35
10	331 86	зеленый	16	150	35
10	331 87	черный	16	300	35
10	331 88	красный	16	300	35
10	331 89	зеленый	16	300	35
100	366 46	Пластиковая заклепка для монтажа хомутов на стойках шкафов Ø охвата от 5,5 до 6 мм			
500	366 44	Усиленная заклепка - Ø охвата 6,5 мм			
50	320 68	Самоклеющаяся площадка для хомутов шириной от 4,6 до 20 мм Возможно крепление винтами Ø 4 мм			

