



СЕНТЯБРЬ 2011

управление освещением – автономные устройства датчики, силовые блоки



488 03



488 20



488 07



488 06

Технические характеристики (стр. 771)

Упак.	Кат. №	Датчики движения – Инфракрасная технология
1	488 03	Монтируемый на потолке датчик Установка поворотным регулятором 360° – дальность обнаружения: 7 м IP 20
1	Серый 697 40 Белый 697 80	Монтируемый на стене датчик 360° – дальность обнаружения: 12 м IP 55
1	488 11	270° – дальность обнаружения: 15 м IP 42
1	488 01	Датчики движения – Инфракрасная технология Настройка поворотным регулятором. С ручным включением, может включаться вручную / выключаться автоматически. Возможна корректировка с помощью пульта дистанционного управления Кат. № 882 31 и конфигуратора Кат. № 882 30 или 882 35
1	488 02	Монтируемый на потолке датчик 360° – для помещений с площадью до 47 м ²
1	488 02	Монтируемый на потолке датчик с быстросъемным соединителем 360° – для помещений с площадью до 47 м ²
Датчики с силовыми блоками		
Силовые блоки Требуются для зон большой площади или при использовании нескольких цепей Настройка поворотным регулятором. С ручным включением, может включаться вручную / выключаться автоматически К силовому блоку может быть подключено до 10 датчиков		
1	488 50	2 выхода: 1 x 16 + сухой контакт 1 беспотенциальный выход для подключения вентиляторов или второй осветительной нагрузки
1	488 20	Датчики внутреннего монтажа использующиеся с силовым блоком Монтируемый на стене датчик – ИК 360° – для помещений с площадью до 45 м ²
1	488 21	Монтируемый на потолке датчик – Ультразвуковой 360° – для помещений с площадью до 150 м ²
1	488 22	Монтируемый на стене датчик – Комплексная технология 360° – для помещений с площадью до 90 м ²
1	488 23	Датчики накладного монтажа использующиеся с блоком питания Монтируемый на стене датчик – Комплексная технология 270° – дальность обнаружения 15 м

Упак.	Кат. №	Датчики с силовыми блоками (продолжение)
1	488 24	Монтируемый на стене датчик – ИК 270° – дальность обнаружения 15 м
1	488 30	Монтируемый на стене датчик – ИК 270° (дальность обнаружения вперед 16 м) 360° ниже изделия (лучшее обнаружение при установке выше дверного проема) IP 55
Цифровой датчик движения, конфигурируемый		
ИК/ультразвуковой или комплексная технология Заводские установки: - уровень освещения: 500 люкс - временная задержка: 20 минут - активизирована функция сквозного контроля - активизирован режим повторного запуска - настройка инструментом ввода в эксплуатацию ИК-устройств Может включаться вручную/ выключаться автоматически с помощью пульта дистанционного управления Кат. № 882 31 и конфигуратор Кат. № 882 30 или Кат. № 882 35		
Для помещений малой площади, технических помещений		
1	488 07	Монтируемый на потолке датчик - ИК 360° – для помещений с площадью до 45 м ² IP 20
1	488 08	Монтируемый на потолке датчик, комплектуемый быстросъемным соединителем быстросъемным соединителем 360° – для помещений с площадью до 45 м ²
Для помещений большой площади, лестничных клеток и т. д.		
1	488 05	Монтируемый на потолке датчик - Ультразвуковой Для помещений с площадью до 190 м ² IP 20
Для всех типов помещений		
1	488 06	Монтируемый на потолке датчик – Комплексная технология Для помещений с площадью до 90 м ² IP 20
1	488 10	Настенный ИК-датчик, оптимален для длинных помещений (например, коридор) 270° (дальность обнаружения 15 м)