

беспроводные и электромеханические звонки, кнопки



416 06



416 45



416 06



416 45

Упак.	Кат. №	Беспроводные звонки IP 44 – IK 5												
1	416 15	1 мелодия - 3 тональных сигнала Громкость звука: 80 дБ на расстоянии 1 м Дальность действия (откр. пространство): 100 м Радио кнопка на батарейках 2 x LR 03 Габариты: 120 x 104 x 42 мм												
1	416 06	2-тональные электромеханические звонки совместимы с кнопкой Кат. № 416 45 230 В _~ - 50/60 Гц Класс II												
1	416 26	230 В _~ - 50/60 Гц Класс II Может применяться с кнопкой с подсветкой.												
Кнопки Salsa														
5	416 46	Крепление на винтах, накладной монтаж Кнопки для дверной коробки IP 30 - IK 06 Без подсветки U макс.: 24 В Размеры: 50 x 25 x 20 мм												
10	416 45	Кнопка с держателем этикеток IP 30 – IK 06 С подсветкой U макс.: 230 В Класс II. Размеры: 70 x 35 x 24 мм												
10	416 47	Кнопка с держателем этикеток IP 44 – IK 06 С подсветкой U макс.: 24 В Размеры: 70 x 70 x 25 мм												
Кнопки для аппаратуры Накладной монтаж														
10	860 09	Кнопки с держателем этикеток с реверсивным контактом (НО +НЗ) Подсветка обеспечивается лампочкой Кат. № 899 01/02/06												
Трансформаторы														
1	420 45	Соответствуют стандартам IEC 61 558–2– 8 Автоматическая защита от коротких замыканий и перегрузок. Крепление на стене с помощью винтов 230 В / 8 В												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вторичное напряжение ВА</th> <th>Сила тока</th> <th>Мощность ВА</th> <th>Длина (мм)</th> <th>Глубина (мм)</th> <th>Высота (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8</td> <td>0,5</td> <td>4</td> <td>92</td> <td>56</td> <td>42</td> </tr> </tbody> </table>	Вторичное напряжение ВА	Сила тока	Мощность ВА	Длина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)	8	0,5	4	92	56	42
Вторичное напряжение ВА	Сила тока	Мощность ВА	Длина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)									
8	0,5	4	92	56	42									

электромеханические и встраиваемые звонки:

Упак.	Кат. №	Электромеханические звонки
		Цвет: белый Размеры: 116 x 116 x 48 мм. Акустический звук: 80 дБ на расстоянии 1 м. Звонки 8–12 ВА Оснащается кнопками без подсветки Кат. № 416 46 или с подсветкой Кат. № 416 45/47 Использовать трансформатор 8 ВА Кат. № 042 25 или Кат. № 420 25
1	416 50	Стандартная упаковка
1	416 51	Звонки 110-230 ВА Звонок 2-ональный – 50/60 Гц Оснащается кнопками с подсветкой кат. № 416 45 (стр. 788) Сертифицировано NF USE
Встраиваемые звонки		
		Звонок с подсветкой Céliane Позволяет подключать до 5 кнопок звонка для 2 различных входов, 13 мелодий на выбор, 1 мелодия для каждого входа Регулируемый уровень звука от 53 до 80 дБ на расстоянии 1 м Оснащен светодиодами, мигающими при включении звонка Можно изменять мелодию путем нажатия на клавиши, расположенные на лицевой панели.
1	675 42	Питание 8–12 ВА – 50 Гц с управлением по сети безопасного низкого напряжения, (использовать трансформатор 8 ВА кат. № 042 25 или кат. № 420 25) Оснащен кнопками Céliane Кат. № 670 31, а также с кнопками Кат. № 416 47 и лампой Кат. № 898 26
1	675 41	Питание 230 ВА – 50 Гц. Оснащен кнопками звонка Céliane Кат. № 670 31 и лампочками кат. № 676 66, а также с кнопками кат. № 416 45 и лампочками Кат. № 898 26 Сертифицировано NF USE