

## аудиодомофоны DECT



3650 48

Упак.	Кат. №	<b>Домофон DECT с внешним блоком для 1 квартиры</b>
		<p>Данный тип домофона рекомендуется для использования в системах, в которых необходимо обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• мобильность внутри дома</li> <li>• простоту монтажа</li> <li>• отсутствие кирпичной кладки (мрамор, кирпич) 2 года автономной работы при 5 звонках и 5 открываниях дверей в день</li> </ul> <p><b>Комплектующие системы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 телефонная трубка DECT (Gar совместимая) + база + зарядное устройство</li> <li>• 1 телефонная трубка DECT (Gar совместимая) + зарядное устройство</li> <li>• Адаптированная коробка Plexo</li> <li>• Радиоинтерфейс</li> <li>• Аксессуары для батарей (4 алкалиновые батарейки LR20, тип D, 1,5 В, не входят в комплект)</li> <li>• Внешний блок для накладного монтажа</li> <li>• Кабель UTP Кат. 5е, 5 м.</li> <li>• Электрощеколда (не входит в комплект)</li> </ul>
1	365 780	1 комплект для накладного монтажа
1	365 048	1 комплект для встроенного монтажа

<b>Дополнительное оборудование для домофонов DECT</b>		
1	365 785	Комплект оборудования DECT: база + телефон
1	365 788	Коробка Plexo
1	365 786	Интерфейс радиуправления
1	365 787	Аксессуары для батарей
1	365 789	Накладной наружный блок
1	365 058	Встраиваемый наружный блок
1	365 601	Встраиваемая монтажная коробка

## аудиодомофоны DECT

### ■ Установка

- не требуется прокладывать кабель между монтажной коробкой и внутренним телефоном
- расстояние от телефонной базы – 300 м, (на открытом пространстве), функционирование внутри помещения лучше аналоговых радиосистем
- простое конфигурирование

### ■ Внешний вид

- внешний блок накладной или встроенный
- небольшие габаритные размеры

