


### Orderbenämning

NJ10-30GK-E3-Y10560


### Kännetecken

- Bas serie
- Muttrar av rostfritt stål
- Med BF30

### Anslutning



## Avmätning



## Tekniska data

### Allmänna data

Utgångs funktion	PNP	öppnare
Känslavstånd	$s_n$	10 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$	0,4	
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$	0,3	
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$	0,85	

### Specifikationer

Arbetspänning	$U_B$	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 300 Hz
Hysteres	$H$	0 ... 10 typ. %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 3$ V
Arbetsström	$I_L$	0 ... 200 mA
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 20$ mA
Funktions indikering	nej	

### Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-40 ... 70 °C (233 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

### Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, silikon-kabel
Ledartvärsnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67