




Codifica d'ordine

NJ4-12GK40-E

Caratteristiche

- 4 mm non allineato


Allacciamento



Accessori

BF 12
Flangia di fissaggio, 12 mm

Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali

| | |
|---|---------------------|
| Funzione di un elemento di commutazione | Contatto NONPN |
| Distanza di comando misura | s_n 4 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. |
| Polarità d'uscita | collega a meno |
| Distanza di comando sicura | s_a 0 ... 3,24 mm |
| Fattore di riduzione r_{AI} | 0,37 |
| Fattore di riduzione r_{Cu} | 0,36 |
| Fattore di riduzione $r_{1,4301}$ | 0,74 |

Dati specifici

| | | |
|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Tensione di esercizio | U_B | 10 ... 60 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 2000 Hz |
| Isteresi | H | 1 ... 10 tipico 3 % |
| Protezione da scambio di polarità | | polarità protetta |
| Protezione da cortocircuito | | a fasi |
| Caduta di tensione | U_d | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | I_L | 0 ... 200 mA |
| Corrente a vuoto | I_0 | ≤ 15 mA |
| Display stato elettrico | | - |

Condizioni ambientali

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Temperatura di magazzino | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |

Dati meccanici

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento | Cavo PUR , 2 m |
| Sezione filo | 0,34 mm ² |
| Materiale della scatola | PBT |
| Superficie anteriore | PBT |
| Classe di protezione | IP68 |

Conformità alle norme e alle direttive

| | |
|-----------------------|---|
| Conformità alle norme | |
| Norme | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Omologazioni e certificati

| | |
|------------------|---|
| omologazione UL | cULus Listed, General Purpose |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |