




Objednávací název

NJ2-12GK40-E1

Vlastnosti

- 2 mm v jedné rovině

Připojení




Příslušenství

BF 12

Montážní příruba, 12 mm

Rozměry



Technická data

Všeobecné specifikace

Funkce spínacího prvku	NPN	rozpínací kontakt
Spínací vzdálenost	s_n	2 mm
Montáž	v jedné rovině	
Polarita výstupu	spínání záporným pólem	
Pracovní rozsah	s_a	0 ... 1,62 mm
Redukční součinitel r_{Al}	0,15	
Redukční součinitel r_{Cu}	0,1	
Redukční součinitel $r_{nerez ocel 1.4301}$	0,65	

Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	U_B	10 ... 60 V
Spínací frekvence	f	0 ... 3000 Hz
Hystereze	H	1 ... 10 typ. 3 %
Ochrana proti přepólování	ochrana proti přepólování	
Ochrana proti zkratu	pulsní kontrola	
Pokles napětí	U_d	≤ 3 V
Provozní proud	I_L	0 ... 200 mA
Proud naprázdno	I_0	≤ 11 mA

Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Teplota při skladování	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Mechanické specifikace

Typ připojení	Kabel PUR , 2 m
Průřez žíly vodiče	0,34 mm ²
Materiál pouzdra	Polybutyltereftalát
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Třída ochrany	IP68

Shoda s normami a směrnici

Soulad s normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Schválení a certifikáty

Schválení UL	cULus Listed, General Purpose
Schválení CSA	cCSAus Listed, General Purpose
Schválení CCC	S osvědčením China Compulsory Certification (CCC)