




Designação para encomenda

NJ1,5-18GM-E2-D


Características

- série de conforto
- 1,5 mm nivelado
- Resistente à pressão dinamicamente até 350 bar em superfície activa

Ligação



Dimensões



Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação	PNP	Contacto de trabalho
Intervalo de comutação	s_n	1,5 mm
Montagem		nivelado
Polaridade de saída		DC
Intervalo seguro de comutação	s_a	0 ... 1,22 mm
Factor de redução r_{AI}		0,3
Factor de redução r_{Cu}		0,2
Factor de redução r_{V2A}		0,5

Dados característicos

Tensão de funcionamento	U_B	12 ... 60 V
Frequência de comutação	f	0 ... 400 Hz
Protecção contra as inversões da polaridade		protecção contra polaridade inversa
Protecção contra curto-circuito		cíclico
Queda de tensão	U_d	≤ 3 V
Corrente de funcionamento	I_L	0 ... 200 mA
Corrente reactiva	I_0	≤ 10 mA

Conformidade com as normas

de acordo EMV	IEC / EN 60947-5-2:2004
Normas	IEC / EN 60947-5-2:2004

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-35 ... 70 °C (238 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Dados mecânicos

Tipo de saída	2 m, cabo PVC
Secção transversal do condutor	0,34 mm ²
Material da caixa	Aço inoxidável
Superfície frotal	Cerâmica
Tipo de protecção	IP68