




Код для заказа

NJ1,5-18GM-E2-D


Характеристики

- Комфортная серия
- 1,5 мм, монтаж заподлицо
- Герметичен до 350 бар динамического воздействия на активную поверхность

Подключение



Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	Тип PNP	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	1,5 мм
Монтаж	монтаж заподлицо	
Выходная полярность	пост. ток	
Гарантированный интервал переключений		0 ... 1,22 мм
Коэффициент восстановления r_{Al}	s_a	0,3
Коэффициент восстановления r_{Cu}		0,2
Коэффициент восстановления r_{V2A}		0,5

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	12 ... 60 В
Частота переключений	f	0 ... 400 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения	
Защита от короткого замыкания	тактирующий	
Падение напряжения	U_d	≤ 3 В
Рабочий ток	I_L	0 ... 200 мА
Ток холостого хода	I_0	≤ 10 мА

Соответствие стандартам

ЭМС согласно	IEC / EN 60947-5-2:2004
Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004

Окружающие условия

Окружающая температура	-35 ... 70 °C (238 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	2 м, Кабель в ПВХ-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	Керамика
Тип защиты	IP68

Дата публикации: 2009-12-03 15:41 Дата издания: 2009-12-03 018831_RUS.xml