





**Код для заказа**

NJ0,8-4-27-E3

**Подключение**



**Размеры**



**Технические данные**

**Общие данные**

Функция переключающих элементов	Тип PNP - нормально-замкнутый контакт
Интервал переключений	$s_n$ 0,8 мм
Монтаж	монтаж заподлицо
Выходная полярность	плюсовая коммутация
Гарантированный интервал переключений	0 ... 0,648 мм
Коэффициент восстановления $r_{Al}$	$s_a$ 0,4
Коэффициент восстановления $r_{Cu}$	0,3
Коэффициент восстановления $r_{V2A}$	0,85

**Параметры**

Рабочее напряжение	$U_B$ 10 ... 30 В
Частота переключений	$f$ 0 ... 600 Гц
Защита от неправильной полярности подключения	защита от неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания	нет
Падение напряжения	$U_d$ $\leq$ 2,5 В
Рабочий ток	$I_L$ 0 ... 100 мА
Ток холостого хода	$I_0$ $\leq$ 10 мА
Индикация переключения	светодиод, желтый

**Соответствие стандартам**

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

**Окружающие условия**

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

**Механические данные**

Тип подключения	2 м, Кабель в ПУР-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,14 мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67

Дата публикации: 2009-12-03 15:40 Дата издания: 2009-12-03 019290\_RUS.xml