




Marque de commande

CJ8-18GM-E

Caractéristiques

- Série confort
- 8 mm, noyable
- La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.


Connexion



Accessoires

- BF 18**
bride de fixation
- EXG-18**
support de montage

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	NPN	à fermeture
Portée nominale	s_n	8 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		DC
Portée de travail	s_a	0 ... 5,76 mm

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 30 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 100 Hz
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	≤ 3 V
Courant d'emploi	I_L	0 ... 300 mA
Consommation à vide	I_0	≤ 20 mA
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune

Conditions environnementales

Température ambiante	-30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	2 m, câble PVC
Section des fils	0,25 mm ²
Matériau du boîtier	acier inox
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP67

conformité de normes et de directives

Conformité aux normes	
Normes	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Date de publication: 2009-11-16 11:19 Date d'édition: 2009-11-16 019460_FRA.xml