




Codifica d'ordine

CJ8-18GM-E

Caratteristiche

- Linea comfort
- 8 mm allineato
- La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro


Allacciamento



Accessori

- BF 18**
Flangia di fissaggio
- EXG-18**
Ausilio di montaggio

Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NONPN
Distanza di comando misura	s_n 8 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarità d'uscita	DC
Distanza di comando sicura	s_a 0 ... 5,76 mm

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B 10 ... 30 V
Frequenza di commutazione	f 0 ... 100 Hz
Protezione da scambio di polarità	polarità protetta
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione	U_d \leq 3 V
Corrente di esercizio	I_L 0 ... 300 mA
Corrente a vuoto	I_0 \leq 20 mA
Display stato elettrico	LED, giallo

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	2 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,25 mm ²
Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67

Conformità alle norme e alle direttive

Conformità alle norme	
Norme	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Data di edizione: 2009-11-16 11:19 Data di stampare: 2009-11-16 019460_ITA.xml