




### Orderbenämning

CJ8-18GM-E

### Kännetecken

- Komfortserie
- 8 mm i plan
- Kopplingsavståndet kan ställas in inom ett stort intervall med potentiometern


### Anslutning



### Tillbehör

**BF 18**  
Befästningsfläns  
**EXG-18**  
Monterings tillbehör

## Avmätning



## Tekniska data

### Allmänna data

Utgångs funktion		NPN	slutare
Känslavstånd	$s_n$	8 mm	
Installation		inbyggbar	
Utgångs typ		DC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 5,76 mm	

### Specifikationer

Arbetsspänning	$U_B$	10 ... 30 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 100 Hz
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningskydd		pulserande
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 3$ V
Arbetsström	$I_L$	0 ... 300 mA
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 20$ mA
Funktions indikering		LED, gul

### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-30 ... 70 °C (243 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

### Mekaniska data

Anslutnings typ	2 m, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67

### Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007