





Код для заказа

NJ0,8-5GM27-E2

Подключение



Размеры



Технические данные

Общие данные

| | | |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------|
| Функция переключающих элементов | Тип PNP | Нормально-разомкнутый контакт |
| Интервал переключений | s_n | 0,8 мм |
| Монтаж | | монтаж заподлицо |
| Выходная полярность | | плюсовая коммутация |
| Гарантированный интервал переключений | | 0 ... 0,648 мм |
| Коэффициент восстановления r_{Al} | s_a | 0,4 |
| Коэффициент восстановления r_{Cu} | | 0,3 |
| Коэффициент восстановления r_{V2A} | | 0,85 |

Параметры

| | | |
|---|-------|---|
| Рабочее напряжение | U_B | 10 ... 30 В |
| Частота переключений | f | 0 ... 600 Гц |
| Защита от неправильной полярности подключения | | защита от неправильной полярности подключения |
| Защита от короткого замыкания | | нет |
| Падение напряжения | U_d | $\leq 2,5$ В |
| Рабочий ток | I_L | 0 ... 100 мА |
| Ток холостого хода | I_0 | ≤ 10 мА |
| Индикация переключения | | светодиод, желтый |

Соответствие стандартам

| | |
|-----------|-------------------------|
| Стандарты | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|-----------|-------------------------|

Окружающие условия

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K) |
|------------------------|-------------------------------|

Механические данные

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Тип подключения | 2 м, Кабель в ПУР-оболочке |
| Поперечное сечение проводника | 0,14 мм ² |
| Материал корпуса | Высококачественная сталь |
| Торцевая поверхность | ПБТ |
| Тип защиты | IP67 |

Дата публикации: 2009-12-03 15:40 Дата издания: 2009-12-03 019637_RUS.xml