

Konfor serisi
0,6 mm bađlý



Genel veriler

Çykıp tipi	PNP	</tab>NO
Algýlama mesafesi s_n	0,6 mm	
Montaj	düz kafa	
Çykıp polaritesi	DC	
Emniyete alýnmýp devre mesafesi s_a	0 ... 0,486 mm	
Redüksiyon faktörü r_{AI}	0,45	
Redüksiyon faktörü r_{Cu}	0,4	
Redüksiyon faktörü r_{V2A}	0,85	

Taným verileri

Besleme gerilimi U_B	10 ... 30 V
Anahtarlama frekansý f	0 ... 3000 Hz
Manyetik gecikme H	tip. 5%
Yanlıb kutup bađlama korumasý	ters kutup korumasý
Kýsa devre korumasý	takt sonu
Gerilim düþmesi U_d	≤ 2 V
Ýpletme akýmý I_L	0 ... 100 mA
Artýk akým I_r	0 ... 0,1 mA tip. 25 °C'de
Rölanti akýmý I_0	≤ 10 mA
Anahtarlama durum göstergesi	LED, sarý

Çevre þartlarý

Ortam sýcaklýđý	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-----------------	--------------------------------

Mekanik veriler

Bađlantý þekli	Kablo PUR , 2 m
Damar enine kesit	0,055 mm ²
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik 1.4305 / AISI 303
Alýn yüzeyi	PBT
Koruma tipi	IP67

Normlar ve yönerge uygunluđu

Norm uygunluđu	
Normlar	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Ýzinler ve sertifikalar

UL Ýzni	cULus Listed, General Purpose
CSA-Onay	cCSAus Listed, General Purpose