


Allmänna data	
Utgångs funktion	AC/DC öppnare
Känslavstånd s_n	30 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 24,3 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,85
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	20 ... 253 V
Driftspänning DC	20 ... 300 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 25 Hz
Hysteres H	typ. 3 %
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	≤ 5 V
Kortidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 4000 mA
Arbetsström I_L	8 ... 500 mA
Läckström I_r	0 ... 2,5 mA typ. 1,5 mA
Driftspänningsvisning	LED grön
Funktions indikering	LED, gul
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvårsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP68

Anslutning:



2003-05-28 14:45 - 2006-02-08 - 024805_SWE.xml