




Marque de commande

CJ4-12GM-E

Caractéristiques

- Série confort
- 4 mm, noyable
- La portée peut varier considérablement en fonction de la position du potentiomètre de réglage.

Connection



Accessoires


BF 12

bride de fixation

EXG-12

support de montage

Dimensions



Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Fonction de l'élément de commutation	NPN	à fermeture
Portée nominale	s_n	4 mm
Montage		noyable
Polarité de sortie		DC
Portée de travail	s_a	0 ... 2,88 mm

Valeurs caractéristiques

Tension d'emploi	U_B	10 ... 35 V
Fréquence de commutation	f	0 ... 100 Hz
Protection contre l'inversion de polarité		protégé
Protection contre les courts-circuits		pulsé
Chute de tension	U_d	≤ 3 V
Courant d'emploi	I_L	0 ... 200 mA
Consommation à vide	I_0	≤ 20 mA
Visualisation de l'état de commutation		LED jaune

Conformité aux normes

CEM selon	IEC / EN 60947-5-2:1999
-----------	-------------------------

Conditions environnementales

Température ambiante	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Caractéristiques mécaniques

Type de raccordement	2 m, câble PUR
Section des fils	0,14 mm ²
Matériau du boîtier	acier inox
Face sensible	PBT
Mode de protection	IP65

Date de publication: 2008-04-07 10:56 Date d'édition: 2008-04-07 02:6354_FRA.xml