



CE

Codifica d'ordine


CJ4-12GM-E

Caratteristiche

- Linea comfort
- 4 mm allineato
- La distanza di commutazione pu  essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro

Allacciamento


E / E0

**Accessori****BF 12**

Flangia di fissaggio

EXG-12

Ausilio di montaggio

Dimensioni**Dati tecnici****Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NONPN
Distanza di comando misura	s_n 4 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Polarit� d'uscita	DC
Distanza di comando sicura	s_a 0 ... 2,88 mm

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B 10 ... 35 V
Frequenza di commutazione	f 0 ... 100 Hz
Protezione da scambio di polarit�	polarit� protetta
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione	U_d \leq 3 V
Corrente di esercizio	I_L 0 ... 200 mA
Corrente a vuoto	I_0 \leq 20 mA
Display stato elettrico	LED, giallo

Conformit  alle norme

EMC secondo	IEC / EN 60947-5-2:1999
-------------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 �C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	2 m, cavo in PUR
Sezione filo	0,14 mm ²
Materiale della scatola	Acciaio legato
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP65