




### Objednávací název

CJ4-12GM-E2

### Vlastnosti

- Komfortní řada
- 4 mm v jedné rovině
- Spínací rozsah lze potenciometrem nastavit v širokém rozsahu


### Připojení



### Průsluzenství

**BF 12**  
Upevňovací příruba  
**EXG-12**  
Montážní pomůcka

### Rozměry



### Technická data

#### Všeobecná data

Funkce spínacího prvku		PNP spínací kontakt
Spínací vzdálenost	$s_n$	4 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	$s_a$	0 ... 2,88 mm

#### Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	$U_B$	10 ... 35 V
Spínací frekvence	$f$	0 ... 100 Hz
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu		pulsní kontrola
Pokles napětí	$U_d$	$\leq 3$ V
Provozní proud	$I_L$	0 ... 200 mA
Proud naprázdno	$I_0$	$\leq 20$ mA
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá

#### Okolní podmínky

Teplota okolí	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
---------------	-------------------------------

#### Mechanická data

Typ připojení	2 m, kabel s polyuretanovou izolací
Průřez žíly vodiče	0,14 mm <sup>2</sup>
Materiál pouzdra	Ušlechtilá ocel
Čelní plocha	Polybutyltereftalát
Druh ochrany	IP65

#### Shoda s normami a směrnici

Soulad s normami	
Normy	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007