




**Код для заказа**

NCN8-18GM60-Z0


**Характеристики**

- Комфортная серия
- 8 мм, монтаж не заподлицо

**Подключение**



**Размеры**



**Технические данные**

**Общие данные**

|   |                     |                               |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Функция переключающих элементов           | пост. ток           | Нормально-разомкнутый контакт |
| Интервал переключений                     | $s_n$               | 8 мм                          |
| Монтаж                                    | монтаж не заподлицо |                               |
| Выходная полярность                       | пост. ток           |                               |
| Гарантированный интервал переключений     | $s_a$               | 0 ... 6,48 мм                 |
| Коэффициент восстановления $\gamma_{Al}$  | 0,42                |                               |
| Коэффициент восстановления $\gamma_{Cu}$  | 0,4                 |                               |
| Коэффициент восстановления $\gamma_{V2A}$ | 0,72                |                               |

**Параметры**

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| Рабочее напряжение                            | $U_B$   | 5 ... 60 В                  |
| Частота переключений                          | $f$   | 0 ... 500 Гц                |
| Гистерезис                                    | $H$   | 1 ... 15 обычно. 5 %        |
| Защита от неправильной полярности подключения | защита против неправильной полярности подключения |                             |
| Защита от короткого замыкания                 | тактирующий                                       |                             |
| Падение напряжения                            | $U_d$   | $\leq 5$ В                  |
| Рабочий ток                                   | $I_L$   | 2 ... 100 мА                |
| Остаточный ток                                | $I_r$   | 0 ... 0,9 мА обычно. 0,7 мА |
| Индикация переключения                        | светодиод, желтый                                 |                             |
| Индикатор предотказного состояния             | Светодиод, красный                                |                             |

**Соответствие стандартам**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Стандарты | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
|-----------|-------------------------|

**Окружающие условия**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Окружающая температура | -25 ... 70 °C (248 ... 343 K)  |
| Температура хранения   | -40 ... 100 °C (233 ... 373 K) |

**Механические данные**

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Тип подключения               | 2 м, Кабель в ПУР-оболочке |
| Поперечное сечение проводника | 0,34 мм <sup>2</sup>       |
| Материал корпуса              | Высококачественная сталь   |
| Торцевая поверхность          | ПБТ                        |
| Тип защиты                    | IP67                       |
| Примечание                    | последняя модель в серии   |

Дата публикации: 2009-07-14 09:55 Дата издания: 2009-07-14 029824\_RUS.xml