




Код для заказа

NCB10-30GM60-Z0


Характеристики

- Комфортная серия
- 10 мм, монтаж заподлицо

Подключение



Размеры



Технические данные

Общие данные

Функция переключающих элементов	пост. ток	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	10 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 8,1 мм
Коэффициент восстановления γ_{Al}		0,32
Коэффициент восстановления γ_{Cu}		0,32
Коэффициент восстановления γ_{V2A}		0,72

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	5 ... 60 В
Частота переключений	f	0 ... 70 Гц
Гистерезис	H	1 ... 15 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита против неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		тактирующий
Падение напряжения	U_d	≤ 5 В
Рабочий ток	I_L	2 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 0,9 мА обычно. 0,7 мА
Индикация переключения		светодиод, желтый
Индикатор предотказного состояния		Светодиод, красный

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Температура хранения	-40 ... 100 °C (233 ... 373 K)

Механические данные

Тип подключения	2 м, Кабель в ПУР-оболочке
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	Высококачественная сталь
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Примечание	последняя модель в серии

Дата публикации: 2009-07-14 09:30 Дата издания: 2009-07-14 030653_RUS.xml