





CE

Orderbenämning

NCN15-30GM60-Z1

Kännetecken

- Komfortserie
- 15 mm ej i plan

Anslutning**Avmätning****Tekniska data****Allmänna specifikationer**

Utgångsfunktion	DC	öppnare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation	ej i samma plan	
Utgångstyp	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,43	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,36	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$	0,7	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 50 Hz
Hysteres	H	1 ... 15 typ. 5 %
Polaritetsskydd	tolerat mot felaktig polning	
Kortslutningsskydd	pulserande	
Spänningsfall	U_d	≤ 5 V
Arbetsström	I_L	2 ... 100 mA
Läckström	I_r	0 ... 0,9 mA typ. 0,7 mA
Funktionsindikering	LED, gul	
Visning av funktionsavbrott	-	

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur	-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Mekaniska specifikationer

Ledartvårsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	rostfritt stål
Avkännings yta	PBT
Skyddsklass	IP67
Anmärkning	Utlöpande modell