




Orderbenämning

NBN15-M2-WO-BHM

Anslutning



Tekniska data

Allmänna data

Utgångs funktion	AC	öppnare
Känslavstånd	s_n	15 mm
Installation	ej i samma plan	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,43	
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,41	
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,82	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Hysteres	H	typ. 5 %
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)	0 ... 240 mA	
Arbetsström	I_L	5 ... 400 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,7 mA typ.
Driftspänningsvisning	LED grön	
Funktions indikering	LED, gul	

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Mekaniska data

Anslutnings typ	V2-kontakt
Ledartvärsnitt	-
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP65