





CE

Код для заказа

NBB10-30GM50-Z0

Характеристики

- Базовая серия
- 10 мм, монтаж заподлицо

Подключение**Размеры****Технические данные****Общие данные**

Функция переключающих элементов	пост. ток	Нормально-разомкнутый контакт
Интервал переключений	s_n	10 мм
Монтаж		монтаж заподлицо
Выходная полярность		пост. ток
Гарантированный интервал переключений	s_a	0 ... 8,1 мм
Коэффициент восстановления	γ_{Al}	0,3
Коэффициент восстановления	γ_{Cu}	0,25
Коэффициент восстановления	γ_{V2A}	0,7

Параметры

Рабочее напряжение	U_B	6 ... 60 В
Частота переключений	f	0 ... 700 Гц
Гистерезис	H	1 ... 10 обычно. 5 %
Защита от неправильной полярности подключения		защита против неправильной полярности подключения
Защита от короткого замыкания		нет
Падение напряжения	U_d	≤ 6 В
Рабочий ток	I_L	4 ... 100 мА
Остаточный ток	I_r	0 ... 1 мА обычно. 0,7 мА
Индикация переключения		светодиод, желтый

Соответствие стандартам

Стандарты	IEC / EN 60947-5-2:2004
-----------	-------------------------

Окружающие условия

Окружающая температура	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------------------------	-------------------------------

Механические данные

Тип подключения	2 м, Кабель в ПВХ-оболочке
Исполнение кабеля	Полиамид (ПА)
Поперечное сечение проводника	0,34 мм ²
Материал корпуса	Латунь, никелированная
Торцевая поверхность	ПБТ
Тип защиты	IP67
Указания	последняя модель в серии