




Referencia de pedido

NJ10-30GM50-E2

Características

- 10 mm enrasado
- carcasa acero inoxidable

Conexión



Accesorios


BF 30

Brida de fijación, 30 mm

EXG-30

Soporte de montaje rápido con tope fijo

Dimensiones



Datos técnicos

Datos generales

| | | |
|--|--------------|------|
| Función del elemento de conmutación | PNP | N.A. |
| Distancia de conmutación de medición s_n | 10 mm | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada s_a | 0 ... 8,1 mm | |
| Factor de reducción r_{AI} | 0,32 | |
| Factor de reducción r_{Cu} | 0,32 | |
| Factor de reducción $r_{1,4301}$ | 0,72 | |
| Factor de reducción r_{Ms} | 0,43 | |

Datos característicos

| | |
|---|---------------------------|
| Tensión de trabajo U_B | 10 ... 60 V |
| Frecuencia de conmutación f | 0 ... 650 Hz |
| Histéresis H | 1 ... 15 tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado |
| Caída de tensión U_d | $\leq 2,8$ V |
| Corriente de trabajo I_L | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual I_r | 0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA |
| Corriente en vacío I_0 | ≤ 9 mA |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |

Condiciones ambientales

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |

Datos mecánicos

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Tipo de conexión | Cable PVC , 2 m |
| Sección transversal | 0,75 mm ² |
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 |
| Superficie frontal | PBT |
| Tipo de protección | IP67 |

Conformidad con Normas y Directivas

| | |
|--------------------------|---|
| Conformidad con estándar | |
| Estándar | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |

Autorizaciones y Certificados

| | |
|------------------|--|
| Autorización UL | cULus Listed, General Purpose |
| Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose |
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) |