


**Codifica d'ordine**

NJ15-30GK50-A2-10M

**Caratteristiche**

- 15 mm non allineato


**Allacciamento**



**Accessori**

**BF 30**  
Flangia di fissaggio, 30 mm

**Dimensioni**



**Dati tecnici**

**Dati generali**

|   |       |                 |
|---|-------|-----------------|
| Funzione di un elemento di commutazione | PNP   | antivalente     |
| Distanza di comando misura              | $s_n$ | 15 mm           |
| Montaggio incorporato                   |       | non incorporab. |
| Polarità d'uscita                       |       | DC              |
| Distanza di comando sicura              | $s_a$ | 0 ... 12,15 mm  |
| Fattore di riduzione $r_{AI}$           |       | 0,4             |
| Fattore di riduzione $r_{Cu}$           |       | 0,38            |
| Fattore di riduzione $r_{V2A}$          |       | 0,71            |
| Fattore di riduzione $r_{Ms}$           |       | 0,45            |

**Dati specifici**

|                                   |       |                             |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------|
| Tensione di esercizio             | $U_B$ | 10 ... 60 V                 |
| Frequenza di commutazione         | $f$   | 0 ... 500 Hz                |
| Isteresi                          | $H$   | 1 ... 15 tipico 5 %         |
| Protezione da scambio di polarità |       | polarità protetta           |
| Protezione da cortocircuito       |       | a fasi                      |
| Caduta di tensione                | $U_d$ | $\leq 2,8$ V                |
| Corrente di esercizio             | $I_L$ | 0 ... 400 mA                |
| Corrente residua                  | $I_r$ | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA |
| Corrente a vuoto                  | $I_0$ | $\leq 9$ mA                 |

**Condizioni ambientali**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura ambiente         | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Temperatura di magazzinaggio | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |

**Dati meccanici**

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Tipo di collegamento    | Cavo PVC , 10 m      |
| Sezione filo            | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Materiale della scatola | PBT                  |
| Superficie anteriore    | PBT                  |
| Classe di protezione    | IP68                 |

**Conformità alle norme e alle direttive**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Conformità alle norme |   |
| Norme                 | EN 60947-5-2:2007<br>IEC 60947-5-2:2007 |

**Omologazioni e certificati**

|                  |   |
|------------------|---|
| omologazione UL  | cULus Listed, General Purpose                     |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose                    |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |

Data di edizione: 2010-11-16 11:20 Data di stampare: 2010-11-16 035877\_ITA.xml