




### Orderbenämning

NBB10-30GM60-WS-V


### Kännetecken

- Bas serie
- 10 mm i plan

### Anslutning



### Avmätning



### Tekniska data

#### Allmänna data

Utgångs funktion	AC	slutare
Känslavstånd	$s_n$	10 mm
Installation		inbyggbar
Utgångs typ	AC	
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 8,1 mm
Reduktionsfaktor $r_{AI}$		0,33
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,28
Reduktionsfaktor $r_{V2A}$		0,81

#### Specifikationer

Arbetspänning	$U_B$	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 20 Hz
Hysteres	$H$	typ. 5 %
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 8$ V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1600 mA
Arbetsström	$I_L$	5 ... 200 mA
Läckström	$I_r$	0 ... 1,7 mA typ.
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--	--------------------------------

#### Mekaniska data

Anslutnings typ		Kontakt 5POL 15A250VAC
Kapslingsmaterial		Mässing, förnicklad
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP67

#### Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet		
Normer		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

#### Godkännanden och certifikat

CCC-godkännande		Certified by China Compulsory Certification (CCC)
-----------------	--	---