




Orderbenämning

NBB5-18GM80-WS-C-BHM

Kännetecken

- Svetstålig

Anslutning



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion		AC	slutare
Känslavstånd	s_n	5 mm	
Installation		inbyggbar	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 4,05 mm	
Reduktionsfaktor r_{Al}		0,2	
Reduktionsfaktor r_{Cu}		0,15	
Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,65	

Specifikationer

Arbetsspänning	U_B	20 ... 253 V
Kopplingsfrekvens	f	0 ... 20 Hz
Hysteres	H	3 ... 10 typ. %
Kortslutningsskydd		nej
Spänningsfall	U_d	≤ 8 V
Korttidsström (20ms, 0,1Hz)		0 ... 1,6 mA
Arbetsström	I_L	5 ... 200 mA
Läckström	I_r	0 ... 1,7 mA typ.
Driftspänningsvisning		LED grön
Funktions indikering		LED, gul

Normkonformitet

Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Ledartvårsnitt	-
Kapslingsmaterial	Mässing, PTFE-skikt
Avkännings yta	PPS
Skyddsklass	IP67