



Designação para encomenda


NCN8-18GM60-B3

Características


- série de conforto
- 8 mm não nivelado
- Dispositivo de fecho/abertura programável
- Mensagem anterior à falha

Ligação

B3



Dimensões



Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação		Contacto de trabalho/contacto de ruptura programável
Intervalo de comutação	s_n	8 mm
Montagem		não nivelado
Polaridade de saída		Interface-AS
Intervalo seguro de comutação	s_a	0 ... 6,48 mm
Factor de redução r_{Al}		0,42
Factor de redução r_{Cu}		0,4
Factor de redução $r_{1,4301}$		0,72

Dados característicos

Tensão de funcionamento	U_B	26,5 ... 31,9 V através do sistema bus interface AS
Frequência de comutação	f	0 ... 100 Hz
Histerese	H	1 ... 15 tipo 5 %
Proteção contra as inversões da polaridade		tolerância de polaridade
Proteção contra curto-circuito		cíclico
Queda de tensão	U_d	≤ 5 V
Corrente residual	I_r	0 ... 0,9 mA tipo 0,7 mA
Indicação da tensão de funcionamento		LED verde
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo

Conformidade com as normas

Normas	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Dados mecânicos

Secção transversal do condutor	0,34 mm ²
Material da caixa	Aço inoxidável
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP67

Indicações sobre a programação

Endereço 00	predefinido, pode ser alterado através do master do bus ou de aparelhos de programação
Código IO	1
Código ID	1

Bit de dados

Bit	Função
D0	Estado de comutação
D1	Mensagem de ocorrência (dinâmico)
D2	Operacional
D3	Não utilizado

Bit de parametrização

Bit	Função
P0	Não utilizado
P1	Função do dispositivo sensor contato de fechamento*/contato de abertura
P2	Não utilizado
P3	Não utilizado

*Ajuste padrão