


Resistente a saldatura




CE

Funzione di un elemento di commutazione	Contatto NO PNP
Distanza di comando misura s_n	2 mm
Montaggio incorporato	incorporabile
Distanza di comando sicura s_a	0 ... 1,62 mm
Fattore di riduzione r_{AI}	0,2
Fattore di riduzione r_{Cu}	0,15
Fattore di riduzione r_{V2A}	0,65
Tensione di esercizio U_B	10 ... 60 V
Frequenza di commutazione f	0 ... 500 Hz
Protezione da scambio di polarità	sì
Protezione da cortocircuito	a fasi
Caduta di tensione U_d	≤ 3 V
Corrente di esercizio I_L	0 ... 200 mA
Corrente a vuoto I_0	≤ 15 mA
Campo magnetico continuo B	350 mT
Campo magnetico alternato B	350 mT
Display stato elettrico	LED, giallo
Norme	EN 60947-5-2
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Tipo di collegamento	V1-Spina dell'apparecchio
Sezione filo	-
Materiale della scatola	Ottone, riv. in teflon
Superficie anteriore	PPS
Classe di protezione	IP67

Allacciamento:

E2



037959_ITA.xml

2003-12-03