



Allmänna data	
Utgångs funktion	DC slutare
Känslavstånd s_n	15 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,38
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,33
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,68
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	5 ... 60 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 20 Hz
Hysteres H	1 ... 10 typ. 3 %
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall U_d	$\leq 5,2$ V
Arbetsström I_L	2 ... 200 mA
Läckström I_r	0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Magnetiskt stationärt fält B	200 mT
Magnetiskt växelfält B	200 mT
Funktions indikering	LED, gul
Visning av funktionsavbrott	LED, röd
Normkonformitet	
Normer	IEC / EN 60947-5-2:2004
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	Klämutrymme
Ledartvärsnitt	taktad upp till 2,5 mm ²
Kapslingsmaterial	PBT/PPS
Skyddsklass	IP67

Anslutning:

Z0

