




CE

Codifica d'ordine


NBB1,5-8GM25-E3-10M

Allacciamento**Accessori****BF 8**

Flangia di fissaggio

EXG-08

Ausilio di montaggio

Dimensioni**Dati tecnici****Dati generali**

Funzione di un elemento di commutazione Contatto NCPNP		
Distanza di comando misura	s_n	1,5 mm
Montaggio incorporato		incorporabile
Distanza di comando sicura	s_a	0 ... 1,215 mm
Fattore di riduzione r_{Al}		0,45
Fattore di riduzione r_{Cu}		0,4
Fattore di riduzione r_{V2A}		0,85

Dati specifici

Tensione di esercizio	U_B	10 ... 30 V
Frequenza di commutazione	f	0 ... 2000 Hz
Protezione da scambio di polarità		polarità protetta
Protezione da cortocircuito		a fasi
Caduta di tensione	U_d	≤ 2 V
Corrente di esercizio	I_L	0 ... 200 mA
Corrente residua	I_r	0 ... 0,5 mA tipico 0,1 μ A a 25 °C
Corrente a vuoto	I_0	≤ 10 mA
Display stato elettrico		LED, giallo

Conformità alle norme

Norme	IEC / EN 60947-5-2:2004
-------	-------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Dati meccanici

Tipo di collegamento	10 m, cavo in PVC
Sezione filo	0,14 mm ²
Materiale della scatola	Ottone
Superficie anteriore	PBT
Classe di protezione	IP67