




CE

Referencia de pedido


NBB1,5-8GM25-E3-10M

Conexión**Accesorios****BF 8**

Brida de fijación

EXG-08

Ayudas de montaje

Dimensiones**Datos técnicos****Datos generales**

Función del elemento de conmutación	PNP	N.C.
Distancia de conmutación de medición s_n	1,5 mm	
Instalación	enrasado	
Distancia de conmutación asegurada s_a	0 ... 1,215 mm	
Factor de reducción r_{Al}	0,45	
Factor de reducción r_{Cu}	0,4	
Factor de reducción r_{V2A}	0,85	

Datos característicos

Tensión de trabajo U_B	10 ... 30 V	
Frecuencia de conmutación f	0 ... 2000 Hz	
Protección contra la inversión de polaridad	protegido	
Protección contra cortocircuito	sincronizado	
Caída de tensión U_d	≤ 2 V	
Corriente de trabajo I_L	0 ... 200 mA	
Corriente residual I_r	0 ... 0,5 mA tip. 0,1 μ A a 25 °C	
Corriente en vacío I_0	≤ 10 mA	
Indicación del estado de conmutación	LED, amarillo	

Conformidad con estándar

Estándar	IEC / EN 60947-5-2:2004
----------	-------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

Datos mecánicos

Tipo de conexión	10 m, cable PVC
Sección transversal	0,14 mm ²
Material de la carcasa	latón
Superficie frontal	PBT
Tipo de protección	IP67