

Designação para encomenda


PL2-F25-E8-S

Características


- Para montagem na caixa
- PL2... sem ligação da válvula
- Directivas europeias para máquinas cumpridas

Ligação

E8



Dimensões



Dados técnicos

Dados gerais

Função do elemento de comutação	PNP	Contacto de trabalho Dual
Intervalo de comutação	s_n	3 mm
Montagem		possível montar de forma nivelada
Polaridade de saída		DC
Intervalo seguro de comutação	s_a	0 ... 2,43 mm
Factor de redução r_{AI}		0,5
Factor de redução $r_{1,4301}$		1
Factor de redução r_{SI37}		1,1

Dados característicos

Tensão de funcionamento	U_B	10 ... 30 V DC
Frequência de comutação	f	0 ... 100 Hz
Histerese	H	tipo 5 %
Protecção contra as inversões da polaridade		protecção contra polaridade inversa
Protecção contra curto-circuito		cíclico
Queda de tensão	U_d	≤ 3 V
Corrente de funcionamento	I_L	0 ... 200 mA
Corrente residual	I_r	0 ... 0,5 mA tipo 0,1 μ A com 25 °C
Corrente reactiva	I_0	≤ 25 mA
Indicação da tensão de funcionamento		LED, verde
Indicação do estado de comutação		LED, amarelo

Condições ambiente

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Dados mecânicos

Material da caixa	PBT
Superfície frotal	PBT
Tipo de protecção	IP20

Conformidade de directivas e normas

Conformidade com as normas	
Normas	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Tipos de chave: PL2-F25-E8-S

Placas de circuito PL2-F25-E8-S

PL2 sem ligação à válvula

Tipo de sensor PL2-F25-E8-S

F25 Interruptor de aproximação F25 Versão padrão

Projeto elétrico PL2-F25-E8-S

E8 Tensão contínua com 3 fios

Método de conexão PL2-F25-E8-S

S Terminal de aparafusar encaixável