


Allmänna data	
Utgångs funktion	Dual slutare
Känslavstånd s_n	3 mm
Installation	ej i samma plan
Garanterat känslavstånd s_a	0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor r_{Al}	0,4
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,3
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,8
Reduktionsfaktor r_{St37}	1
Specifikationer	
Arbetsspänning U_B	6 ... 30 V
Kopplingsfrekvens f	0 ... 400 Hz
Hysteres H	typ. 0,2 %
Polaritetsskydd	tolerat mot felaktig polning
Kortslutningsskydd	nej
Spänningsfall U_d	≤ 6 V
Arbetsström I_L	4 ... 30 mA
Läckström I_r	0 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Funktions indikering	LED, gul
Gränsdata	
Åtdragningsmoment befästningskruvar	0,4 Nm
Normkonformitet	
Normer	EN 50044
Omgivningsförhållande	
Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
Mekaniska data	
Anslutnings typ	165 mm, PVC-kabel
Ledartvårsnitt	0,14 mm ²
Ledartvårsnitt (system)	0,14 mm ²
Kapslingsmaterial	PC
Avkännings yta	PC
Skyddsklass	IP67

Anslutning:



2003-06-02 11:50 - 2006-02-08 - 045588_SWE.xml