

CE


### Orderbenämning

SC3,5-N0



### Kännetecken

- 3,5 mm skårans bredd

### Anslutning



### Avmätning



### Tekniska data

#### Allmänna data

Utgångs funktion	NAMUR öppnare
Slitsvidd	3,5 mm
Neddopningsdjup (sidledes)	5 ... 7 typ. 6 mm
Installation	
Utgångs typ	NAMUR

#### Specifikationer

Märkspänning	$U_o$	8 V
Arbetspänning	$U_B$	5 ... 25 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 3000 Hz
Hysteres	$H$	0,41 ... 0,6

#### Strömuttagning

Mätplatta ej registrerad	$\geq 3$ mA
Mätplatta registrerad	$\leq 1$ mA
Funktions indikering	LED, gul

#### Normkonformitet

EMV enligt	IEC / EN 60947-5-2:2004; NE 21
Normer	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
----------------------	---------------------------------

#### Mekaniska data

Ledartvärsnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial	PBT
Skyddsklass	IP67

**ATEX**

Data för ex-området

Effektiv inre kapacitet	$C_i$	$\leq 100 \text{ nF}$
Effektiv inre induktivitet	$L_i$	$\leq 150 \text{ }\mu\text{H}$